

شاخص مورد مقایسه	ISO 3664	ISO 12646
منبع نور	D 50	D 50
روشنترین نقطه اتاق	D 50	D 50
روشنایی حوالی مانیتور تصویر سازی و ادیت	۳۲ تا ۶۴ لوکس	کمتر از ۳۲ لوکس
روشنایی حوالی مانیتور پروف یا میز مشاهده پروف کاغذی (در پیش از چاپ)	۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ لوکس	۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ لوکس
تاثیر نور آفتاب و روشنایی خارجی	جریان نور ورودی مخدوش و تغییرات در طول روز بی تاثیر شود	جریان نور ورودی مسدود شود
تابش و انعکاسات	هیچ نوری از اجسام و محیط مستقیم به مانیتور تابیده یا به سوی آن منعکس نشود	هیچ نوری از اجسام و محیط مستقیم به مانیتور تابیده یا به سوی آن منعکس نشود
روشنترین نقطه مانیتور	D 65	D 65
روشنایی کلی مانیتور	۷۵ تا ۱۰۰ شمع بر متر مربع	۸۰ تا ۱۲۰ شمع بر متر مربع
دیوارها ، سطوح ، قفسه ها و کمد و کابینت و ...	رنگ طبیعی با حداکثر بازتابش کلی ۶۰ درصد	رنگ طبیعی با حداکثر بازتابش کلی ۶۰ درصد
نگهداری تجهیزات	شرایط مورد تایید سازنده باید رعایت شود	شرایط مورد تایید سازنده باید رعایت شود